运输型液氮生物容器

该系列产品在容器底部或者侧面采用了特殊的支撑结构设计，专为运输使用条件下的用户提供最佳选择。具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。



产品技术参数表

型　号		单位	YDS-30B	YDS-30B-80	YDS-35B	YDS-35B-80
物料号 *		-	20005456	20005457	20005459	20005460
几何容积		L	31.5	31.5	35.5	35.5
空重		kg	13.1	13.7	14.0	14.3
口径		mm	50	80	50	80
外径		mm	446	446	473	473
高度		mm	675	680	680	680
静态蒸发率 **		L/d	0.16	0.30	0.17	0.30
静态保存期		d	191	106	215	119
提筒外径		mm	38	63	38	63
提筒高度		mm	120/276	120/276	120/276	120/276
提筒数量		ea	6	6	6	6
细管容量(单层)	0.5ml	ea	792	2244	792	2244
	0.25ml	ea	1788	5022	1788	5022
细管容量(双层)	0.5ml	ea	1284	3624	1284	3624
	0.25ml	ea	2832	8460	2832	8460
可选锁盖		ea	√	√	√	√

＊ 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

＊＊ 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

附件



盖塞



提筒

产品主要特点

- 采用高强度铝合金制造；
- 高真空多层绝热设计；
- 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；
- 可选配托盘运输车，以便于在室内移动产品；
- 配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤；
- 不低于五年使用寿命。



产品技术参数表

型　号		单位	YDS-35B-125	YDS-50B	YDS-50B-80
物料号 *		-	20005461	20005462	20005463
几何容积		L	35.5	50.0	50.0
空重		kg	15.3	21.1	21.0
口径		mm	125	50	80
外径		mm	473	500	500
高度		mm	690	805	805
静态蒸发率 **		L/d	0.41	0.24	0.34
静态保存期		d	86	209	147
提筒外径		mm	97	38	63
提筒高度		mm	120/276	120/276	120/276
提筒数量		ea	6	6	6
细管容量(单层)	0.5ml	ea	5124	792	2244
	0.25ml	ea	11952	1788	5022
细管容量(双层)	0.5ml	ea	9048	1284	3624
	0.25ml	ea	19944	2832	8460
可选锁盖		ea	√	√	√

＊ 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

＊＊ 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

附件



锁盖



保护套

运输型液氮生物容器

该系列产品在容器底部或者侧面采用了特殊的支撑结构设计，专为运输使用条件下的用户提供最佳选择。具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。

产品主要特点

- 采用高强度铝合金制造；
- 高真空多层绝热设计；
- 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；
- 可选配托盘运输车，以便于在室内移动产品；
- 配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤；
- 不低于五年使用寿命。





产品技术参数表

型　号		单位	YDS-50B-125	YDS-50B-200
物料号 *		-	20005464	20005465
几何容积		L	50.0	50.0
空重		kg	21.5	22.0
口径		mm	125	200
外径		mm	500	500
高度		mm	785	770
静态蒸发率 **		L/d	0.45	0.74
静态保存期		d	110	68
提筒外径		mm	97	–
提筒高度		mm	120/276	–
提筒数量		ea	6	–
细管容量(单层)	0.5ml	ea	5124	–
	0.25ml	ea	11952	–
细管容量(双层)	0.5ml	ea	9048	–
	0.25ml	ea	19944	–
可选锁盖		ea	√	√

＊ 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

＊＊ 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

附件



锁盖



提筒