贮存型液氮生物容器

该系列产品容积较小，为需要经常性地靠人工转移或者运输保存生物样品的用户，特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。

产品主要特点

- 采用高强度铝合金制造，产品质量轻；
- 高真空多层绝热设计；
- 可灵活转动的铰链式提手，易于携带；
- 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；
- 配有保护套，便于产品的携带，也可防止产品在使用中的磕碰撞伤；
- 不低于五年使用寿命。



产品技术参数表

型　号		单位	YDS-1-30	YDS-2-30	YDS-3	YDS-6	YDS-10
物料号 *		-	20005423	20005424	20005426	20005429	20005430
几何容积		L	1.0	2.0	3.15	6.0	10.0
空重		kg	2.0	2.9	3.4	5.0	6.2
口径		mm	30	30	50	50	50
外径		mm	180	224	224	287	303
高度		mm	315	360	420	435	530
静态蒸发率 **		L/d	0.07	0.07	0.12	0.12	0.12
静态保存期		d	14	28	26	52	86
提筒外径		mm	26	19	38	38	38
提筒高度		mm	120	120	120	120	120
提筒数量		ea	1	3	6	6	6
细管容量(单层)	0.5ml	ea	60	90	792	792	792
	0.25ml	ea	120	204	1788	1788	1788
细管容量(双层)	0.5ml	ea	–	–	–	–	–
	0.25ml	ea	–	–	–	–	–
可选锁盖		ea	–	√	√	√	√

＊ 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

＊＊ 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

附件



盖塞



锁盖

贮存型液氮生物容器

该系列产品容积适中，为需要在静态条件下，室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供最佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。



产品技术参数表

型　号		单位	YDS-10-80	YDS-10A	YDS-10-90	YDS-12-90
物料号 *		-	20005431	20005434	20005432	20045859/15089984
几何容积		L	10.0	10.0	10.0	12.0
空重		kg	6.5	6.5	6.8	9.0
口径		mm	80	50	90	90
外径		mm	303	287	303	406
高度		mm	540	605	538	470
静态蒸发率 **		L/d	0.18	0.10	0.23	0.26
静态保存期		d	57	97	44	45
提筒外径		mm	63	38	70	70/43
提筒高度		mm	120	276	120	127
提筒数量		ea	6	6	6	6/9
细管容量(单层)	0.5ml	ea	2040	–	2588	2588/1566
	0.25ml	ea	4584	–	6192	6192/3438
细管容量(双层)	0.5ml	ea	–	1284	–	–
	0.25ml	ea	–	2832	–	–
可选锁盖		ea	√	√	√	√

＊ 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

＊＊ 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

附件



盖塞



提筒

产品主要特点

- 采用高强度铝合金制造；
- 高真空多层绝热设计；
- 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；
- 配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤；
- 不低于五年使用寿命。



产品技术参数表

型　号		单位	YDS-13	YDS-15	YDS-16	YDS-20
物料号 *		-	20005435	20005437	20005439	20005440
几何容积		L	13.0	16.0	17.0	20.0
空重		kg	7.0	8.2	8.5	11.2
口径		mm	50	50	50	50
外径		mm	303	355	355	409
高度		mm	600	600	620	650
静态蒸发率 **		L/d	0.12	0.12	0.12	0.12
静态保存期		d	109	134	143	168
提筒外径		mm	38	38	38	38
提筒高度		mm	276	120	276	120/276
提筒数量		ea	6	6	6	6
细管容量(单层)	0.5ml	ea	–	792	–	792
	0.25ml	ea	–	1788	–	1788
细管容量(双层)	0.5ml	ea	1284	–	1284	1284
	0.25ml	ea	2832	–	2834	2832
可选锁盖		ea	√	√	√	√

＊ 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

＊＊ 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

附件



液位尺



保护套

贮存型液氮生物容器

该系列产品容积适中，为需要在静态条件下，室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供最佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。

产品主要特点

- 采用高强度铝合金制造；
- 高真空多层绝热设计；
- 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；
- 配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤；
- 不低于五年使用寿命。



产品技术参数表

型　号		单位	YDS-30	YDS-30-80	YDS-30-90	YDS-30-125
物料号 *		-	20005442	20005443	20005444	20005445
几何容积		L	31.5	31.5	31.5	31.5
空重		kg	12.9	13.5	13.6	14.2
口径		mm	50	80	90	125
外径		mm	446	446	446	446
高度		mm	670	680	680	685
静态蒸发率 **		L/d	0.12	0.21	0.23	0.35
静态保存期		d	254	147	136	90
提筒外径		mm	38	63	70	97
提筒高度		mm	120/276	120/276	120/276	120/276
提筒数量		ea	6	6	6	6
细管容量(单层)	0.5ml	ea	792	2244	2588	5124
	0.25ml	ea	1788	5022	6192	11952
细管容量(双层)	0.5ml	ea	1284	3624	4920	9048
	0.25ml	ea	2832	8460	10688	19944
可选锁盖		ea	√	√	√	√

＊ 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

＊＊ 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

附件



锁盖



提筒

贮存型液氮生物容器

该系列产品容积较大，主要是为需要在静态条件下大容量地贮存生物样品的用户提供最佳选择。具有产品静态液氮保存期长、贮存生物样品容量大的优点。

产品主要特点

- 采用高强度铝合金制造；
- 高真空多层绝热设计；
- 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；
- 可选配托盘运输车，以便于在室内移动产品；
- 配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤；
- 不低于五年使用寿命。



产品技术参数表

型　号		单位	YDS-35	YDS-35-80	YDS-35-125	YDS-47-127
物料号 *		-	20005447	20005448	20005449	20005469
几何容积		L	35.5	35.5	35.5	47.0
空重		kg	13.8	14.1	15.1	19.0
口径		mm	50	80	125	127
外径		mm	473	473	473	500
高度		mm	680	680	690	675
静态蒸发率 **		L/d	0.12	0.22	0.37	0.45
静态保存期		d	286	159	97	105
提筒外径		mm	38	63	97	103
提筒高度		mm	120/276	120/276	120/276	120/276
提筒数量		ea	6	6	6	6
细管容量(单层)	0.5ml	ea	792	2244	5124	6702
	0.25ml	ea	1788	5022	11952	14046
细管容量(双层)	0.5ml	ea	1284	3624	9048	10704
	0.25ml	ea	2832	8460	19944	23604
可选锁盖		ea	√	√	√	√

＊ 同一物料号的产品可能有多种配置，请在订货时确认。

＊＊ 静态蒸发率和静态保存期为标称值。实际蒸发率和保存期受到容器使用性质、气候条件和制造公差的影响。

附件



盖塞



液位尺